



Un semplice Reader RFID per ogni esigenza applicativa.



LF Reader

LF Reader è un Reader RFID appositamente studiato per applicazioni in ambienti esterni e in condizioni ambientali avverse.

Il circuito elettronico è completamente protetto da resina inglobato in un apposito case plastico ideale per montaggio a pannello o fissaggio a parete.

LF Reader è dotato di cavo multipolare con connessioni elettriche di alimentazione e dati oltre ad un eventuale contatto di consenso.

Disponibili modelli differenziati per modalità di funzionamento, interfaccia dati e alimentazione.

Caratteristiche Tecniche:

Codice Prodotto	IO 110.1400	IO 110.1101	IO 110.1111	IO 110.1211
Frequenza Operativa	125kHz	125kHz	125kHz	125kHz
Standard supportati	Read Only	Read Only	Read Only	Read Only
Interfaccia	TTL	RS-232 Spontaneo	RS-232 Polling	RS-485 Polling
Alimentazione	5VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di lavoro	-10°C ÷ +50°C	0°C ÷ +60°C	0°C ÷ +60°C	0°C ÷ +60°C
Dimensioni	110 x 50 x 30mm (L x W x H)	110 x 80 x 26mm (L x W x H)	110 x 80 x 26mm (L x W x H)	110 x 80 x 26mm (L x W x H)
Grado Protezione	IP66	IP66	IP66	IP66